



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Lampada da cantiere Panel Scuro Grigio 50W 4500lm 110D - 840 Bianco Freddo | IP20 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 243844                           |
| EAN                               | 4058075576599                    |
| Marca                             | Ledvance                         |
| Nome del fabbricante              | LED WORKLIGHT PANEL 50W 840 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 50                           |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4500                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 90                           |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montaggio                      | Standing                     |
| Connessione Infisso            | Protective contact Plug type |
| Copertura Ottica               | Polycarbonate (PC)           |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule               |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +40                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Arancione                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio, Policarbonato     |
| Colore del Rivestimento        | Arancione                    |
| Product Serie                  | Worklight                    |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 50  |
| Larghezza (mm) | 201 |
| Altezza (mm)   | 141 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |