



Scheda tecnica Ledvance Faretto LED Fire Rated Aluminium Bianca 8W 640lm 36D - 927 Bianco Molto Caldo | Ritaglio 68mm - IP65 - Miglior resa cromatica - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                               | 247086                                 |
| EAN                               | 4058075799721                          |
| Marca                             | Ledvance                               |
| Nome del fabbricante              | SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada                    | 8                               |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                 |
| Codice Colore                      | 927 Bianco Molto Caldo          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2700 Bianco Molto Caldo         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 640                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 80                              |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                              |
| Tipo di Prodotto                   | Faretto LED                     |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                                   |
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                                   |
| Copertura Ottica               | PMMA (Polimetilmetacrilato)          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                               |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Fattore Potenza                | >0.90                                |
| Inclinabile                    | No                                   |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Product Serie                  | SPOT FIRE RATED                      |

## Dimensioni

|                |    |
|----------------|----|
| Lunghezza (mm) | 81 |
| Larghezza (mm) | 81 |
| Altezza (mm)   | 42 |
| Diametro (mm)  | 81 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot**

