



**Scheda tecnica Ledvance**  
**Illuminazione Stradale LED Urban**  
**Lanterna Aluminium Grigio 59W**  
**8200lm 165X65D - 830-840 CCT | IP66 -**  
**Asimmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| SKU                               | 251017                                               |
| EAN                               | 4099854246814                                        |
| Marca                             | Ledvance                                             |
| Nome del fabbricante              | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 59W ASYM PS 830-840 IP66 GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                               |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Potenza Lampada                    | 59                                    |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                               |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 8200                                  |
| Efficienza (Lm/W)                  | 139                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 165x65                                |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Fattore Potenza  | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Montaggio                      | Su palo                  |
| Connessione Infisso            | Other                    |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)       |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                     |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50               |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                   |
| Alloggiamento                  | Alluminio                |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                   |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza  |
| Product Serie                  | URBAN LANTERN ASYMMETRIC |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 417 |
| Diametro (mm) | 395 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

