

## Scheda tecnica Sylvania Downlight LED Start 5in1 65-185 PIR 18W 1800lm 111D - 827-830-840 CCT| IP20 - Sensor



[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 255270                         |
| EAN                               | 5410288531526                  |
| Marca                             | Sylvania                       |
| Nome del fabbricante              | ST DLIGHT 5IN1 65-185 1800 PIR |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 55000                          |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x26                         |
| Potenza Lampada               | 18                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 111           |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1800          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100           |
| Fattore Potenza                    | >0.70         |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 26          |
| Copertura Ottica                   | Opale         |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Plastica                    |
| Colore dell'Apparecchio        | Other                       |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 22  |
| Diametro (mm) | 227 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Sensore di movimento



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

