



Scheda tecnica Noxion Highbay LED Pro HACCP 200W 24000lm 90D - 840 Bianco Freddo | DALI - Sostitutiva 400W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 244566                                                                            |
| EAN                               | 8719157038850                                                                     |
| Marca                             | Noxion                                                                            |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Highbay Pro-Clean (HACCP) 200W 4000K CRI >80 90° DALI Grey (400W eqv.) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 80000                                                                             |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                   | 400                          |
| Potenza Lampada                    | 200                          |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 24000                        |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 120                     |
| Fattore Potenza   | >0.90                   |
| Tipo di Prodotto  | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Pendente                             |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                                 |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule                      |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 30 a + 40                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                               |
| Product Serie                  | Pro-Clean                            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 200 |
| Diametro (mm) | 489 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

