



Scheda tecnica Philips Downlight LED  
Coreline DN142B Aluminium Bianca  
10.7W 1200lm 60D - 840 Bianco Freddo  
| Ritaglio 155mm - IP54 - Dimmerabile  
- Bianca Riflettore

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 248714                       |
| EAN                               | 8720169108929                |
| Marca                             | Philips                      |
| Nome del fabbricante              | DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x18                         |
| Potenza Lampada               | 10.7                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                     |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1200                                   |
| Efficienza (Lm/W)                  | 112                                    |
| Fattore Potenza                    | >0.95                                  |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)                     |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                          |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| EOC8                           | 10892900                             |
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 155                                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 6 poli] |
| Product Serie                  | DN142B                               |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 82  |
| Diametro (mm) | 162 |


[Informazioni sul sensore dell'illuminazione](#)

[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni di garanzia**

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**